



Kompresory, pojízdné

10+Master

Kompresory pro speciální požadavky – když je potřeba vyšší tlak, než 10 bar

Společné znaky:

- Pístový kompresor
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou
- Plně automatický provoz přes tlakový spínač s odlehčením při rozběhu, ochranou motoru a vypínačem
- Vzdušník vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku a vypouštěcím ventilem kondenzátu

| Typ | Tlak bar | Nasávané množství l/min. | Plnicí množství l/min. | Příkon motoru kW | Napětí Volt | Počet otáček min ⁻¹ | Velikost vzduš. l | Hlučnost dB(A) ¹⁾ | Rozměry Š x H x V mm | Hmotnost kg | Obj. číslo |
|-------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 85-15-2-W | 15 | 85 | 49 | 0,55 | 230 | 1420 | 2,4 | 88 | 530x300x400 | 21 | A 555 001 |
| 500-15-50 D | 15 | 500 | 400 | 4,0 | 400 | 850 | 50 | 93 | 1040x450x880 | 92 | A 555 002 |
| 500-15-90 D | 15 | 500 | 400 | 4,0 | 400 | 850 | 90 | 94 | 1120x480x960 | 109 | A 555 003 |

¹⁾ Hladina hlučnosti podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

10+Master



85-15-2 W



- Přenosný
- 1 válec; agregát na jedné hřídeli s motorem
- Tichý díky nízkému počtu otáček
- **Obsah dodávky: 10 m tlakové hadice (Super-Flex, velmi pružná), držák na hadici a držák na kabel**
- Tlak do 15 bar (speciálně na tmelení)
- **Přídavný odvod vzduchu s rychlospojkou pro plný tlak**
- Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kodenzátu, nečistot a oleje
- Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

10+Master



500-15-50 D



- Pojízdný
- 2 válce; uspořádané v řadě pro obzvlášť tichý chod
- Dvoustupňový agregát do 15 bar
- Provedení na 400 V s Cekon zástrčkou s měničem fází
- Vzdušník s dvousložkovou vnitřní povrchovou úpravou, záruka 10 let proti prorezavění
- Pohon klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- Velký vysoce výkonný ventilátor pro optimální chlazení
- Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu.
- Jeden odvod vzduchu pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje, jeden odvod pro přimazaný stl. vzduch
- Úpravná jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kodenzátu, nečistot a oleje
- Dvě vzduchem plněná kola a dvě gumové přísavky pro jisté ustavení



500-15-90 D



- Jako 500-15-50 D, ale s větším vzdušníkem